3D Technical Introduction

(四) 坐标系与Camera投影原理

王丰 (Feng WANG)

模型坐标系

1. 基本概念

在为物体实体构建网格（Mesh）模型时，用于各顶点（Vertex）的参考坐标系，称之为模型坐标系。在模型坐标系中，各个顶点的值，不会随着物体在空间的不同位置、旋转、缩放而发生变化。

一般来说，模型的中心点要放置在模型坐标系的原点

2. 常用建模工具

3DMax, Blend等，这些工具可以导出obj文件，一种标准的mesh数据。不过不同工具出于不同的目的，一般有自己的存储格式。

惯性坐标系

1. 基本概念

把一个网格模型放到3D场景里时，这个模型必然有固定的位置、旋转角度、缩放等信息，这个模型跟其他模型也会构成相对位置关系，这些就衍生出了惯性坐标系的概念。

1) Local坐标系
直接与网格模型关联

2) 父坐标系
一个抽象概念，用于构建坐标系的嵌套关系

3) 世界坐标系
一个抽象概念，一般保持不变。可以定义一个root父坐标系，与世界坐标系重合，但是可以改变其参数

Scale: 本地坐标系坐标轴的刻度精细度，网格模型沿本地坐标轴缩放。
Rotate: 本地坐标系坐标轴的朝向，以父坐标系坐标轴的朝向为参照。
Position: 本地坐标系原点在父坐标系中的位置。

2. 累积原则

$$\text{mtxModel} = \text{mtxScale} * (\text{mtxRY} * \text{mtxRX} * \text{mtxRZ}) * \text{mtxTranslate} * \text{mtxParent1} * \text{mtxParentN};$$

Camera

1. View矩阵

在3D虚拟世界中，摄像机就像人的眼睛，用来观看整个3D场景空间，并将观看到的场景，经过视角变换和投影变换后，在2DViewport中呈现。

$$\begin{bmatrix} right_x & up_x & forward_x & position_x \\ right_y & up_y & forward_y & position_y \\ right_z & up_z & forward_z & position_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Lookat(Matrix4& m, const Vector3& eye, const Vector3& lookDir (target) , const Vector3& upDir)

相机在世界中的model matrix的inverse即是view matrix, 或者说相机与物体之间是相对运动。
物体不动，移动相机 << == >> 移动物体，相机不动

Camera

2. 视景体

在3D场景中，摄像机只能够在一定范围内观测到实体模型，这个可观测范围称之为视景体。

Camera

3. Projection-透视投影矩阵

透视投影时，呈现出近大远小的效果。

$$\begin{pmatrix} \frac{2n}{r-l} & 0 & \frac{r+l}{r-l} & 0 \\ 0 & \frac{2n}{t-b} & \frac{t+b}{t-b} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{-(f+n)}{f-n} & \frac{-2fn}{f-n} \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

```
void setPerspective( float fov, float aspect, float zNear, float zFar );
```

Camera

4. Projection-正交投影矩阵

正交投影时，实体模型无论远近，其大小不发生变化。

$$\mathbf{P}_o = \begin{bmatrix} \frac{2}{r-l} & 0 & 0 & -\frac{r+l}{r-l} \\ 0 & \frac{2}{t-b} & 0 & -\frac{t+b}{t-b} \\ 0 & 0 & \frac{1}{f-n} & -\frac{n}{f-n} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

```
void setOrtho( float left, float top, float right, float bottom, float zNear, float zFar );
```

5. Viewport变换

ndc空间 (笛卡尔坐标系) $(-1, +1)$ 转换到屏幕坐标系

```
screen_x = (nx * 0.5 + 0.5) * screen_width;  
screen_y = (-ny * 0.5 + 0.5) * screen_height;
```

累积变换

$MVP = ModelMatrix * ViewMatrix * ProjectionMatrix$ (3D应用程序中, 行矩阵), 结果输入到Shader里

$MVP = ProjectionMatrix * ViewMatrix * ModelMatrix$ (直接Shader中处理, 列矩阵) $gl_Position = MVP * pos$

1. 场景树

2. 四叉树&八叉树

目的：快速剔除查找

THANK YOU